



Usos / Applications:

Vial / Road constructions
Minería / Mining
Petróleo / Petroleum
Construcción / Construction
Rural / Rural applications
Espectáculos y
Eventos Deportivos / Show
and Sport Events

TORRE DE ILUMINACIÓN (Lighting Tower)

SERIE TAB / TAB SERIES
TAB LED

PUNTOS A DESTACAR / Points to mark

REFLECTORES CON TECNOLOGÍA LED
 LED floodlights

BAJO MANTENIMIENTO (CADA 500 HS)
 Low Maintenance (each 500 hours)

AUTONOMÍA DE 275 HS / Running 275 hours

BAJO CONSUMO (0.4 L/H) / Low Consume (0,4 L/H)

BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO
PARA ARRANQUES A -25° / Starting below 0° C (-25°C)

6 METROS DE ELEVACIÓN PARA ILUMINAR 4000 M²
 Full sized, 6 m, extended height
 floodlight tower illuminates 4000 m²

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO 4000 MSNM /
 Maximum working height 4000 MASL

COMPACTA PARA TRANSPORTAR
(14 UNIDADES EN UN CAMIÓN DE 13 MTS) /
 Compact to transport (14 Units in 13 meters long truck)
10 EQUIPOS EN UN CONTENEDOR DE 20'(PIES)
 10 units in container 20'

MÁS CARACTERÍSTICAS / More Features

ACCIONAMIENTO Y ELEVACIÓN
POR UN SOLO MALACATE
 One self-braking winch design
 for easy up and extension

TORRE CON PROTECCIÓN ZINCADO, ROTACIÓN 360°
 Zinc coating tower, 360° rotatable,
 easy management from the ground

MANEJO DE ALTURA CON OJAL CENTRAL
Y SOPORTES PARA AUTOELEVADOR
 Lifting eye and pallet pockets,
 for easy and safe load and unload

CABLE DE POTENCIA RETRACTIL CON
PROTECTOR AL ELEVAR, BAJAR Y MOVER LA TORRE
 Retractable power card automatically recoils,
 protective sleeve to prevent damage during raising,
 lowering and travelling





ESPECIFICACIONES / Specifications

GRUPO ELECTRÓGENO / GENSET

MOTOR DIESEL/AIRE/Hatz Diesel engine. Air cooled, one cylinders.....Hatz 1 cilindros, 1B50	
RPM	1.500
GENERADOR/Generator.....	Linz, Brushless, 4 polos
POTENCIA / Power	5,5 KVA, Trifásico
TANQUE DIESEL / Diesel tank	110 lts.

LUMINARIAS LED

Potencia.....	4 x 300 W
Flujo luminosos.....	(4 X 39000 Lm)156000 Lúmenes
Eficiencia del LED.....	130 Lumen/W

TABLERO DE CONTROL / Control Panel

PROTECCIÓN POR SOBRETENPERATURA Y BAJA PRESIÓN
DE ACEITE, RELOJ CUENTA HORA /
High temperature, low oil pressure, protection, Hourmeter

TRAILER

SUSPENSIÓN POR BARRA DE TORSIÓN CON CAPACIDAD/Damping by torsional bar with rating	750 kg
MÁXIMA PRESIÓN DE INFLADO / Maximun trye pressure PSI.....	40
CUBIERTAS / Tyres	13" x 5,5" (185/70)
DIÁMETRO OJAL DE TIRO / Eye tow bar diameter	50mm (2")

DIMENSIONES Y PESO / Dimensions And Weight

LARGO CON LANZA ESTIBADA / Length w/drawbar stowed(in)	1600 mm (63)
LARGO CON LANZA EXTENDIDA / Length w/drawbar erected(in).....	2700 mm (106,2)
ANCHO / Width (in) w/drawbar	1550 mm (61)
ANCHO CON SOPORTES EXTENDIDOS / Width w/ outriggers extended(in)	2600 mm (102,3)
ALTURA CON MASTIL ESTIBADO. Height w/ mast stowed(in)	2600 mm (102.3)
ALTURA MÁXIMA DE TORRE / Maximum height of tower (feet).....	6m (19,68)
PESO SECO / Dry weight	650 kg



Fábrica y Administración:
Avda. Jorge Newbery 444 - C.C. N°11
E-mail: info@bounous.com.ar
Tel: (03404) 517610 y Líneas Rotativas - FAX: (03404) 481609
(S 2252 BMR) Gálvez - Santa Fe